

Viaflex Fita



1. Descrição:

Viaflex Fita é uma membrana asfáltica com utilização de asfalto com alto teor de elastômeros, propiciando permanente adesividade.

Recoberta com alumínio flexível, possibilita sua utilização de forma abrangente, de fácil aplicação, proporcionando solução imediata em goteiras e infiltrações.

2. Utilização:

A alta e permanente adesividade garante a adesão em:

- Concreto;
- Telhas (metálicas: fibrocimento e concreto);
- Rufos e calhas metálicas;
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo;
- Dutos de ventilação e ar condicionado;
- Cantoneiras, furgões, carrocerias baú;
- Barraca de camping;
- Fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura.

3. Preparação e Aplicação do Produto:

Remover as partes soltas e impurezas.

Retire o filme plástico da face adesiva da **Viaflex Fita**, e aplique firmemente apoiando com maior vigor nas bordas.

Para superfícies porosas recomenda-se imprimir com tinta betuminosa **Viabit**, **Adeflex** ou **Ecoprimer** e aguardar a secagem por no mínimo 6 horas. Proceder a colocação da **Viaflex Fita** normalmente.

O **Viaflex Fita** não é recomendado para superfícies sujeitas as altas temperaturas.

Não utilizar em substituição a rufos metálicos.

4. Embalagens e Validade:

Bobinas de :	0,05 m. x 10 m. = 0,5 m ²	Validade 2 anos
	0,10 m. x 10 m. = 1,0 m ²	Validade 2 anos
	0,15 m. x 10 m. = 1,5 m ²	Validade 2 anos
	0,20 m. x 10 m. = 2,0 m ²	Validade 2 anos
	0,30 m. x 10 m. = 3,0 m ²	Validade 2 anos
	0,45 m. x 10 m. = 4.5 m ²	Validade 2 anos
	0,90 m. x 10 m. = 9.0 m ²	Validade 2 anos

5. Recomendações:

Caso haja contato do produto com os olhos, procurar apoio médico e somente lavar com água.

Caso ocorra ingestão não provocar vômito, procurar apoio médico de imediato.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.

Sistema de Gestão da
Qualidade Certificado NBR



Divisão

MANTAS

Viapol Ltda.

Rua Correia Dias, 337 - 3º andar
CEP 04104-001 - São Paulo/SP
Tel. (11) 2107-3400 • Fax (11) 2107-3429
www.viapol.com.br • viapol@viapol.com.br