

Verniz FC 12

Verniz Acrílico

1. Descrição

Verniz FC 12 - Composição à base de resina acrílica emulsionada em água que ao secar forma uma película absolutamente transparente. Disponível nos tipos brilhante e fosco. Contém um agente fungicida/algicida visando à preservação microbiológica. Compatível com sistemas de pintura à base d'água. (látex acrílico, PVA, massa corrida, texturas, pátinas, decapês, etc.).

2. Características técnicas do Produto

Ensaio	Resultados
Densidade (a 25°C)	~ 0,80 a 1,02 g/cm ³
Teor de sólidos	18 a 22 %
Período mín. entre demãos	+/- 4 horas
Secagem total do produto	24 horas

3. Vantagens

Na construção civil

- Perfeita aderência em paredes pintadas com látex PVA ou acrílico;
- Alta resistência aos meios alcalinos da construção (cal, cimento, etc);
- Permeável ao vapor d'água, não tem cheiro, nem vapores tóxicos.

Artesanato

- É compatível com os pigmentos em bisnaga, usados para tingir tinta látex;
- Ao secar, torna-se isento de pegajosidade e proporciona melhor lavabilidade às superfícies tratadas.

4. Utilização

Na construção civil é utilizado para:

- O envernizamento interno de tijolos à vista e blocos de concreto
- Como selador para pinturas e envernizamento de blocos de concreto (interno e externo)
- Proteção interna de concreto aparente
- Pintura do tipo "nata de cimento", para encobrir imperfeições de tonalidade no rejuntamento de blocos de concreto aparente.

Artesanato

- É utilizado como camada de proteção sobre pintura (madeira, papel, etc.).
- Este produto não é indicado para trabalhos que exijam imersão permanente em água.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instruções de Utilização

Preparo do Substrato

Construção Civil

A superfície a ser tratada deve estar sã, absorvente, limpa e seca, isenta de vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, pó, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Verniz FC 12**. Antes de iniciar aplicação do **Verniz FC 12**, verifique se a superfície está totalmente seca.

Artesanato

A superfície deve estar limpa sem pó.

Preparo do Produto

Abrir a embalagem e homogeneizar bem o produto.

Aplicação do Produto

Antes de iniciar a aplicação do produto recomenda-se fazer a aplicação em uma área de teste para verificar se o acabamento final está de acordo com o desejado.

Construção Civil

Tijolos de barro (áreas internas): Aplique uma demão com trincha retangular sobre o tijolo seco. Não é recomendável a diluição acima de 10% com água.

Não utilize ácidos ou detergentes na limpeza da superfície, evitando o surgimento de manchas.

A secagem completa do verniz se dá em torno de 24 horas.

Concreto aparente e blocos cerâmicos ou sílico-calcáreos:

A aplicação é feita com rolo de pintura e sem diluição.

Artesanato

Em superfícies planas e regulares, aplicar o **Verniz FC-12** com rolo de lã. Em áreas mais irregulares aplicar com pincel ou trincha.

6. Restrições de Uso

Não utilize o produto em:

- Áreas externas
- Superfície úmida.

7. Consumo

100 a 200 ml/m² – em 2 demãos

Nota: O rendimento depende da porosidade e da absorção da superfície, sendo assim indicamos um teste prático para a confirmação do rendimento teórico.

8. Rendimento

Pote de 900 ml: de 4,5 m² a 9 m²

Galão de 3,6 litros: de 18 m² a 36 m²

9. Embalagem

Pote de 900 ml
Galão de 3,6 litros

10. Validade/Estocagem

Vinte Quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 35°C.

11. Empilhamento

Pote: Máximo 4 unidades
Galão: Máximo 4 unidades.

12. Recomendações de segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Utilize luvas de borracha látex ou PVC, óculos e sapato de segurança.

Durante o manuseio do produto, manter o ambiente ventilado até a secagem completa.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

13. Cuidados ambientais

Não descarte o produto ou embalagem no meu ambiente. Realizar o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente local. Não reutilize as embalagens.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.