

DESFORMA MM

DESMOLDANTE

1. Descrição

Óleo mineral emulsionado em água, para aplicação em formas de madeira e outras de material absorvente.

2. Vantagens

Desforma MM impede a aderência entre concreto e forma;

Desforma MM facilita a limpeza e a remoção das formas sem danificar as arestas e superfícies do concreto, permitindo obter um concreto aparente de alta qualidade.

3. Características técnicas do Produto

Densidade:	0,97 a 1,0 g/cm ³
Cor:	branca amarelada
Aparência:	líquido viscoso
pH:	6,0 a 8,0
Composição básica:	Óleo mineral e aditivos emulsionados em água

4. Utilização

Desforma MM é um desmoldante para formas de madeira, compensados comuns e resinados. Pode ser aplicado sobre madeira úmida e com antecedência de vários dias. Após a aplicação, proteja da chuva.

5. Instruções de Utilização

Preparação da superfície:

A superfície da forma deve estar limpa, isenta de pó e resíduos de concreto ou outros contaminantes e preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

Aplicação do produto:

Dilua o **Desforma MM** em água na proporção máxima de 1:10 (1 parte de **Desforma MM** para 10 partes de água).

Recomenda-se executar teste em obra para que se atinja a diluição adequada em função do tipo de fôrma, tempo de uso, etc.

Aplicação do produto:

Aplice **Desforma MM** na forma, com rolo, broxa, trincha ou pulverizador, no mínimo 1 hora antes da concretagem. Faça a homogeneização do **Desforma MM** antes de cada aplicação.

Recomendações

Mantenha as embalagens fechadas longe do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não reutilize as embalagens. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave a região afetada com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico informando-o sobre o tipo do produto ingerido.

6. Consumo

Madeira: 100 a 200 m²/lt. (Diluição até 1:10);
Metal: 60 a 120 m²/lt. (Diluição até 1:6).

7. Embalagem

- Galão com 3,6 litros;
- Barrica de 18 litros;

8. Estocagem e Validade

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.