

Selador FC

Selador Incolor Acrílico

1. Descrição

Selador FC é uma emulsão acrílica com grande capacidade de penetração e aderência em substratos porosos. Utilizado como fundo para a aplicação de vernizes acrílicos base solvente. **Selador FC** evita o escurecimento do concreto e as manchas por diferença de absorção, usuais nos vernizes acrílicos de base solvente.

2. Características técnicas do Produto

Ensaio	SELADOR FC
Aspecto	Líquido branco leito
Secagem	4 horas

3. Vantagens

O **Selador FC** oferece os seguintes benefícios:

- Aplicado sobre o concreto ou alvenaria forma uma base aderente e impermeável apropriada para receber vernizes e revestimentos do tipo látex, massa acrílica, etc;
- Atua como uma "barreira", reduzindo a ação da alcalinidade do cimento sobre a base da tinta ou verniz;
- Reduz a absorção de água aumentando a durabilidade das tintas e massas aplicadas.

4. Utilização

É indicado como "fundo" nos revestimentos de concreto aparente, reduzindo as manchas e proporcionando um tom mais claro para os vernizes à base de solvente. Em tijolos à vista uniformiza o brilho e o acabamento do verniz.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instruções de Utilização

Preparo do Substrato

A superfície a ser tratada deve estar sã, absorvente, limpa e seca, isenta de vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, pó, fungos, bolor ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Selador FC**. Antes de iniciar aplicação do **Selador FC** verifique se a superfície está totalmente seca.

Preparo do Produto

Abrir a embalagem e homogeneizar bem o produto. Durante a aplicação homogeneizar o produto sempre que necessário.

Aplicação do Produto

O **Selador FC** é normalmente usado sem diluição.

A aplicar rolo de pintura ou trincha retangular, em uma única demão.

Para tijolos à vista, aplique o **Selador FC** com trincha estreita ao longo de todo o rejuntamento e, a rolo, na face do tijolo. Após a secar, aplique o verniz **Fuseprotec** da mesma forma.

6. Restrições de Uso

Não utilizar o produto em:

- Pisos em contato com o solo
- Superfícies úmidas

7. Consumo

100 a 200 ml / m²

Nota: O rendimento depende da porosidade e da absorção da superfície, sendo assim indicamos um teste prático para a confirmação do rendimento teórico.

8. Embalagem

Galão de 3,6 litros

9. Validade/Estocagem

Vinte quatro (24) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 30°C.

10. Empilhamento

Galão de 3,6 litros: Máximo 4 unidades

11. Recomendações de segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos.

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Durante o manuseio do produto, manter o ambiente ventilado até a secagem completa.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

12. Cuidados ambientais

Não descarte o produto ou embalagem no meu ambiente. Realizar o descarte em local apropriado e regulamentado de acordo com legislação vigente do meio ambiente local. Não reutilize as embalagens.

Consultar também as Fichas Técnicas: Fuseprotec

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.