



Fuseprotec® Eco

Verniz multiuso

1. Descrição

Fuseprotec® Eco - É uma resina à base de emulsão acrílica, destinada para proteção de diversas superfícies.

2. Características Técnicas

Características	
Aspecto do produto	Brilhante
Secagem ao toque	Máximo 30 minutos
Tempo de secagem entre demãos	3 horas
Secagem final	24 horas

3. Vantagens

- Baixo odor;
- Fácil aplicação e manuseio;
- Baixo teor de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis);
- Produto Ecológico à base d'água;
- Resistente à alcalinidade do concreto;
- Permite a difusão de vapor mesmo sendo impermeável a água;
- Não impregna sujeira.

4. Utilizações

Áreas internas e externas tais como:

- Fachadas;
- Tijolos aparentes;
- Pedras naturais com porosidade;
- Telhas cerâmicas naturais;
- Telhas de fibrocimento;
- Estruturas de concreto aparente.

Para outras utilizações de uso consultar o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

5. Instruções de Utilização

Preparação da superfície

A superfície deverá ser previamente lavada, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor, carbonatação ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **Fuseprotec® Eco**.



Preparo do Produto

O **Fuseprotec® Eco** já vem pronto para uso. Homogeneizar o produto antes de usar.

Ferramentas

Rolo de pintura de lã de pelo curto ou Airless.

Aplicação: Rolo de pintura

Aplicar em duas demãos, em intervalos de 3 horas, até atingir o consumo recomendado. Aguardar a cura do produto por no mínimo 24 horas.

Aplicação : Airless

O **Fuseprotec® Eco** também pode ser aplicado através de equipamento tipo Airless, devendo ser efetuado teste prévio para regulagem do equipamento, bem como observar o tempo de utilização do produto e consumo.

Aplicar duas demãos, em intervalos de 3 horas, até atingir o consumo recomendado. Aguardar a cura do produto por no mínimo 24 horas.

6. Restrições de uso

Não aplicar o produto em:

- Pedras naturais polidas;
- Pisos em geral;
- Cerâmicas vitrificadas;
- Porcelanatos;
- Cimento queimado;
- Superfícies contendo outras resinas;
- Não aplicar em tempo chuvoso ou substrato molhado.

7. Consumo

100 a 150 ml/m²/demão.

Observação: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

8. Rendimento Aproximado

Fuseprotec® Eco	Rendimento – m ² / por demão*		
	0,9 litros	3,6 litros	18 litros
Telhas cerâmicas naturais	6,5	25	125
Telhas de cimento/amianto	4,5	18	90
Pedras naturais	9	36	180
Concreto aparente	8	32	160
Tijolos à vista	5,5	22	110

Observação: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato.



9. Embalagem / Empilhamento

Embalagem	Empilhamento
Pote 0,9 litros	Máximo 6 unidades
Galão 3,6 litros	Máximo 4 unidades
Lata 18 litros	Máximo 4 unidades

10. Validade / Estocagem

24 (vinte quatro) meses, a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor. A temperatura máxima para armazenagem é de 25°C.

11. Recomendações de Segurança

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados, como luvas e mascara de proteção facial, botas impermeáveis e óculos de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos, e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir o vômito e procure auxílio médico imediatamente.

12. Cuidados Ambientais

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Fuseprotec® Eco**, ou dos produtos citados e o site da www.viapol.com.br

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.

A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.