



# MASSA F12

## 1. Descripción

MASSA F12 es una masilla especial para calafatear pisos de madera y preparar superficies de madera.

## 2. Características técnicas

Características	Resultados
Aspecto	Pastoso
Validez	24 meses

## 3. Utilización

Para preparación de superficies de madera.  
Para otros usos consulte al Departamento Técnico.

## 4. Ventajas

MASSA F12 ofrece los siguientes beneficios.

- Compatible con los sistemas comunes de acabado, tales como: lacas, tinta látex, poliuretanos, esmalte sintético, ceras, varices, etc.
- Monocomponente: no necesita agregado de componentes de cura.
- Fácil de lijar.
- Soluble en agua estando en la fase pastosa.
- No tiene olor o vapores tóxicos.

## 5. Instrucciones de uso

### Aplicación del producto

Mezclar bien al abrir el envase. La superficie a ser aplicado debe estar firme, unida, limpia, sin polvo, grasa, jabón o moho.

**Massa F12** es aplicada por los métodos convencionales, con espátula o llana. El lijado es recomendable luego que se observe el secado. Se debe tener en cuenta que el tiempo de secado está directamente relacionado con el grosor de la capa aplicada, o sea, una capa fina seca mucho más rápido que una capa espesa. En condiciones normales de aplicación con espátula, una película de masilla de 1/2 mm seca al punto de lijado en 30 minutos.

La pintura podrá ser aplicada directamente sobre la masilla lijada, dispensando el uso de selladores o fondos especiales.

Se recomienda que la aplicación del acabado sea hecha luego del secado completo de la masilla.

Juntas de pisos: Las juntas estrechas de (2 mm) son normalmente calafateadas con una mano, aplicada con espátula. Las juntas más gruesas deben ser hechas con un repaso. Se debe observar también, en los pisos de madera, que las tablas estén firmemente colocadas con un espaciado máximo de 40 cm entre los apoyos, con encajes tipo "macho y hembra". **Massa F12** no debe ser considerada responsable por las uniones de las tablas entre sí. Si hubiese movimientos del piso, la masilla ciertamente se resquebrajará.



Solubilidad: aunque es soluble en agua su estado de pasta, después del secado la masilla se torna totalmente insoluble.

## Recomendaciones

Mantenga los envases cerrados, alejado del alcance de niños y animales, no los reutilice.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lave la región afectada con agua en abundancia.

En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque inmediatamente un médico, informándole sobre el tipo de producto ingerido.

## 6. Colores

La **Massa F12** es producida en 11 tonalidades:

- Blanco
- Ipe
- Cerezo
- Imbuia
- Marfil
- Sucupira
- Mogno
- Nudo de pino
- Jatoba
- Castaño
- Cumaru

Es compatible con los pigmentos en tubo (usados para teñir tinta látex) y por esta razón, pueden ser obtenidas tonalidades especiales con la adición de pequeñas cantidades de estos pigmentos. Algunas tonalidades intermedias también pueden ser obtenidas mezclando los colores disponibles.

## 7. Consumo

1 kg de **Massa F12** calafatea cerca de 100 m de junta 2 x 2 mm.

## 8. Presentación

- Sachet de 200 g (Stand up Pouch)
- Pote de 400 g
- Pote de 1,65 kg
- Galón de 6,50 kg
- Barrica de 16 kg
- Barrica de 33 kg

## 9. Validez/Almacenamiento

El producto tiene una validez de 24 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que fuese almacenado en un local seco y ventilado, en los envases originales intactos.



## 10. Recomendaciones de seguridad

Antes de iniciar los trabajos consulte FISPQ (Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos).

Utilice EPI's adecuados como guantes y mascara de protección facial, botas impermeables y lentes de protección.

Mantenga el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro.

En el caso de contacto con los ojos, lavar con agua potable en abundancia por un mínimo de 15 minutos y buscar orientación médica.

Por eventual irritación de la piel, ojos o ingestión, busque orientación médica, informando del tipo de producto.

En caso de ingestión, no induzca el vómito y busque auxilio médico inmediatamente.

## 11. Cuidados ambientales

No descarte el producto en el medio ambiente. Realce la deposición en un sitio reglamentariamente apropiado, de acuerdo con la legislación ambiental local vigente. No reutilice los envases.

Para más detalles consultar la ficha de seguridad (FISPQ) de **Massa F12** o de los productos citados.

*Nota: La información contenida en esta ficha está basada en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Destacamos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están sobre nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipo y de la superficie a revestir. No asumimos así cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y desempeño de cualquier naturaleza, o consecuencia de un uso indebido del producto. Para más aclaraciones consultar al departamento técnico.*

*Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.*