

VIABASE 50

Emulsão asfáltica

DESCRIÇÃO

Viabase 50 é uma emulsão asfáltica aniônica produzida por meio da dispersão de uma fase asfáltica em uma fase aquosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VIABASE 50
Teor de não voláteis (% em massa)	50 a 55

UTILIZAÇÃO

- O **Viabase 50** tem como utilização principal a formulação de impermeabilizante à base d'água. Na construção, é utilizado no rejuntamento de bloquete, paralelepípedos e como pintura protetora para estabilização de taludes e valetas.

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico (sac@viapol.com.br).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicação do produto

Rejuntamento de bloquete

Para rejuntamento de bloquetes recomenda-se a utilização de argamassa betuminosa, traço 1:8:3 (cimento:areia:**Viabase 50**).

Demais utilizações

O produto deve ser aplicado a frio por meio de espargidor ou regador de bico achatado.

Observações

As emulsões possuem variações de viscosidade permitidas por norma, bem como os agregados e cimentos podem variar de acordo com a região. Sendo assim, o traço aqui descrito tem função de referência, fazendo-se necessário ajustes do traço conforme especificidades de cada obra.

CONSUMO

O consumo do produto irá depender das especificações de obra.

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAGEM	EMPILHAMENTO
Tambores – 200kg	Não empilhar

VALIDADE / ESTOCAGEM

Seis (6) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais, lacradas e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br.

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e sabão neutro.

No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por mínimo 15 minutos e procurar orientação médica.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viabase 50** no site www.viapol.com.br.

“ Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.”
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.