

Filme de Polietileno

Tela de Poliéster – Reforço Estrutural

DESCRIÇÃO

Filme de Polietileno de baixa densidade transparente. Protege contra eventuais danos provocados pelos esforços de dilatação e contração da argamassa de proteção mecânica e facilita a remoção da proteção em caso de manutenção necessária.

USO

O Filme de Polietileno é usado como camada separadora entre a impermeabilização e a proteção mecânica, aumentando a vida útil da impermeabilização e reduzindo o atrito do material impermeabilizado.

Para outras utilizações consulte o Departamento Técnico (tecnico@betumat.com.br).

CONSUMO

Filme de polietileno: 1,05 m²/m²

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Coloque o Filme de Polietileno sobre a área impermeabilizada, recobrindo a área. A sobreposição mínima deverá ser de 5 cm.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Não aplicar em tempo chuvoso ou úmido.

EMBALAGEM

Bobina com 70 kg – aproximadamente 1.400 m².

ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco, coberto e manter longe de fonte de calor, fogo, ignição e locais que possuam acúmulo de gases, provenientes de combustível e seus derivados.

VALIDADE DE ESTOCAGEM

Indeterminado