

VIAPOLSELA ESPUMA

Espuma expansiva de poliuretano

DESCRIPCIÓN

ViapolSela Espuma es espuma de poliuretano para fijación y aislamiento de juntas en torno a marcos de puertas, ventanas, entradas de tubos, sistemas de aire acondicionado, sellado acústico etc..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base química	Poliuretano expansivo a la humedad del aire
Color	Amarillo claro
Temperatura de la superficie	De 0°C a 35°C
Temperatura de la lata/aplicador	De 8°C a 35°C
Resistencia a la temperatura después de la cura	-60°C a 100°C
Tiempo de corte mínimo	60 minutos
Tiempo de cura	24 horas
Coefficiente de conductividad térmica	0,036 W/mK
Contracción	<5%

VENTAJAS

- Alta tasa de expansión;
- Adhiere en diferentes superficies;
- Óptimo sellado y llenado de los espacios;
- Resistente al envejecimiento;
- Cura rápida;
- Buen aislante térmico y eléctrico;
- Adhiere en superficies húmedas;
- Después de la cura puede ser cortado, lijado y acabado con enduido y pinturas;
- Absorbe y disminuye ruidos;
- Producto libre de CFC (clorofluorcarbono);

USOS

- Fijación y aislamiento de juntas alrededor de ventanas y marcos de puertas;
- Fijación de pasajes de tuberías, sistemas de aire acondicionado y equipamientos eléctricos etc;
- Aislación térmica;
- Rellena vacíos, aísla ruidos y corrientes de aire;
- Óptima adherencia en ladrillos, hormigón, revoques, madera, poliestireno expandido, metales, poliuretano y PVC;

Para otras aplicaciones consulte a nuestro Departamento Técnico (sac@viapol.com.br)

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicación del producto

Herramientas necesarias: Producto aerosol con envase metálico y pico aplicador de encaje en la válvula.

Preparación de la superficie: El sustrato debe estar levemente humedecido con agua limpia para garantizar una buena reacción/cura y evitar expansión secundaria.

Aplicación: Agitar vigorosamente el envase antes de usar (~20 veces). Enroscar el pico aplicador en la válvula posicionar el envase boca abajo y presionar el gatillo regulando el flujo de la espuma.

Rellenar vacíos profundos con varias capas, permitiendo que cada capa cure lo suficiente, pulverizando agua entre cada una de ellas o aguardando el tiempo de cura. No rellene completamente los vacíos, pues la espuma se expande de 1 a 2 veces.

Terminaciones y reaplicaciones: Si la aplicación fue interrumpida por más de 5 minutos, el pico de aplicación debe ser limpiado y la lata agitada nuevamente. Toda terminación o retrabajo deben ser ejecutados antes del tiempo de cura.

Limpieza: Superficie, herramientas y equipamientos de aplicación pueden ser limpiados, inmediatamente después del uso con la utilización de un solvente para poliuretano. Después de la expansión y cura del producto el mismo se vuelve de difícil remoción.

Observaciones

No aplique el producto en la presencia de llama o sobre superficies calientes. No fume durante la aplicación.

PRESENTACIÓN

Aerosol com 340g

VALIDEZ / ALMACENAMIENTO

Almacenar en local seco y con buena circulación de aire, protegido de los rayos solares y en temperatura entre 8°C y 35°C. Si se almacena de manera correcta y en el envase original lacrado, el ViapolSela Espuma tiene validez de 12 meses desde la fecha de fabricación. La lata debe ser almacenada en posición vertical.

Observaciones

La espuma no es resistente a la exposición a rayos UV.

No almacene el producto a temperaturas encima de 50°C. La lata no debe ser exprimida o perforada aun estando vacía. No transporte o almacene el producto en el compartimento de pasajeros. El transporte debe siempre hacerse en baúles o cajas de carga..

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Antes de iniciar los trabajos consultar la FISPQ (Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos), disponible en www.viapol.com.br

Utilice EPI's adecuados, como guantes y máscara de protección facial, botas impermeables y lentes de seguridad.

Mantener el producto fuera del alcance de niños y animales domésticos.

En caso de contacto con la piel, lavar la región con agua y jabón neutro.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua potable en abundancia por mínimo 15 minutos, y buscar orientación médica.

Ante eventual irritación de la piel, ojos o ingesta de producto, buscar orientación médica, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingesta, no inducir el vómito y buscar auxilio médico inmediatamente.

CUIDADOS AMBIENTALES

No descarte el producto o envases en el medio ambiente. Realizar la disposición final de los residuos de forma adecuada conforme legislación ambiental local vigente y reglamentos aplicables de acuerdo con las características del producto o material. No reutilice los envases vacíos.

Por más detalles, consultar la ficha de seguridad (FISPQ) del **ViapolSela Espuma**, o de los productos citados y el sitio www.viapol.com.br.

Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha están basadas en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Advertimos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestros cuidados. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, de las condiciones del equipamiento y de la superficie a ser revestida. No asumimos así, cualquier responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier naturaleza debido al uso inadecuado del producto. Por más aclaraciones consultar a nuestro departamento técnico.

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.