

# PARED FUSEPROTEC

## pintura acrílica impermeabilizante

### DESCRIÇÃO

Pintura acrílica impermeabilizante, formulada para proteger paredes, muros y fachadas contra las infiltraciones de agua provocadas por la lluvia.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS	
Aspecto		Líquido viscoso
Color		Blanco
ENSAYO	UNIDAD	RESULTADOS
Densidad	kg/litro	+/- 1,34
Intervalo mínimo entre capas	horas	3
secado total	horas	24

### VANTAGENS

- Listo para usar;
- Ofrece un mejor confort térmico;
- Alta resistencia;
- Permite la pigmentación con tinte líquido (tonos claros).

### UTILIZAÇÃO

Como:

- Aplicado sobre yeso, hormigón, fibrocemento y masilla acrílica;
- Impermeabilizantes y lavables: para acabados en general, sobre pinturas pva , acrílicas, texturizadas y al agua;
- Como acabado: permite la coloración, pigmentando en tonos claros con tinte líquido al agua.

Para otros usos, consulte con el Departamento Técnico a través del correo electrónico [sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br).

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### Preparación de la superficie

Para aplicar **Fuseprotec Parede**, la superficie debe estar limpia, uniforme y seca. En caso de fisuras y grietas, corregir con **ViapolSela Trincas** o **Hey'dicryl masilla** \_

#### Herramientas

Rodillo, brocha o pincel de lana de pelo corto.

## Preparación del producto

Fuseprotec **Pared** está listo para usar .  
Homogeneizar bien el producto antes y durante la aplicación.

### Aplicación: Nueva pared

Aplicar el producto observando el consumo indicado del producto. Diluir la primera capa con hasta un 10% de agua. Aplicar de 2 a 3 manos sin diluir con un intervalo de 3 horas entre ellas.

### Aplicación: Repintado

Aplicar el producto respetando el consumo indicado. Aplicar de 2 a 3 manos sin diluir con un intervalo de 3 horas entre ellas.

## RESTRICIONES DE USO

- No recomendamos la aplicación en un día lluvioso;
- Antes de aplicar Fuseprotec ® Pared, las grietas y fisuras deben ser tratadas con **ViapolSela Trincas** o **Hey'dicryl masilla** \_

## CONSUMO

95 a 100 ml/m<sup>2</sup>/capa.

Nota: El consumo puede variar según el tipo de sustrato.

## RENDIMIENTO APROXIMADO

SISTEMA	RENDIMIENTO/ABRIGO*			SOLICITUD
	Galón 3.6 litros	cubo de 14 litros	cubo de 18 litros	
Cazador de focas*	41m <sup>2</sup>	160 m <sup>2</sup>	205 m <sup>2</sup>	1 mano / diluido 10% agua
Impermeabilización	20m <sup>2</sup>	79 m <sup>2</sup>	101 m <sup>2</sup>	2 capas / sin diluir
Refinamiento	13m <sup>2</sup>	51m <sup>2</sup>	66 m <sup>2</sup>	3 capas / sin diluir

Nota: el rendimiento puede variar según el tipo de sustrato.

Nota: \* Con dilución de agua al 10%.

## EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

EMBALAJE	APILADO
Galón 3.6 litros	Máximo 4 unidades
cubo de 14 litros	Máximo 4 unidades
lata de 18 litros	Máximo 4 unidades

## VALIDADE / ESTOCAGEM

24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de fabricación en embalaje original e intacto, en local cubierto, seco, ventilado y alejado de fuentes de calor. La temperatura máxima de almacenamiento es de 25°C.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de comenzar a trabajar, consulte la FISPQ (Ficha de Datos de Seguridad de Productos Químicos), disponible en nuestra página de inicio [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

Utilizar EPI adecuados como guantes y mascarilla de protección facial, botas impermeables y gafas de seguridad.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.

En caso de contacto con la piel, lavar la zona con agua y jabón neutro.

En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua potable durante al menos 15 minutos y consultar a un médico.

En caso de irritación de la piel, ojos o ingestión del producto, consultar a un médico, informando sobre el tipo de producto.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y busque atención médica de inmediato.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

No deseche el producto o el embalaje en el medio ambiente. Disponer adecuadamente los residuos de acuerdo con la legislación vigente sobre el medio ambiente local y la normativa aplicable de acuerdo con las características del producto o material. No reutilice los paquetes vacíos.

ficha de datos de seguridad de **Fuseprotec (FISPQ) desfile**, **Monopol Acrílico** o **Holadicryl Mastic** o los productos antes mencionados y el sitio web [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

*“ Nota : La información contenida en esta hoja se basa en nuestro conocimiento para su ayuda y orientación. Señalamos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, las cuales no están bajo nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, las condiciones del equipo y la superficie a recubrir. No asumimos, por tanto, ninguna responsabilidad en cuanto al rendimiento y rendimiento de cualquier naturaleza como consecuencia del uso inadecuado del producto. Este producto requiere mano de obra especializada para su aplicación. Para más información consulte con nuestro departamento técnico.”*  
Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o la información contenida en este folleto sin previo aviso.