

MANTELHA

Impermeabilizante autoadesivo reforçado

DESCRIÇÃO

Mantelha é um impermeabilizante autoadesivo com acabamento em alumínio reforçado, a base de asfalto modificado com adição de polímeros. O acabamento é composto por um filme de alumínio reforçado, assegurando maior durabilidade ao produto, reflexão dos raios solares e impermeabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDADE	RESULTADOS
Espessura	mm	1
Flexibilidade à baixa temperatura	°C	-10°
Resistência à tração	N	≥ 245
Alongamento	%	≥ 12
Resistência ao rasgo	N	≥ 27

VANTAGENS

- Resistência a tração, alongamento e ao rasgo;
- Fácil aplicação;
- Alta adesividade e moldagem;
- Proporciona solução imediata de reparos;
- Resistente aos raios solares;
- Não necessita de ferramentas especiais para a aplicação.

UTILIZAÇÃO

O **Mantelha** é indicado para:

- Reparo em lajes de pequenas dimensões não transitáveis*;
- Reparo de telhas metálicas, fibrocimento e concreto;
- Selamento de trincas e furos em telhas metálicas, fibrocimento e concreto;
- Vedação de cabeça de parafusos;
- Rufos, cumeeiras e calhas metálicas;
- Proteção de tubulação PVC exposta ao tempo.

*Utilizável em lajes expostas até de 100 m².

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail sac@viapol.com.br.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Preparação da superfície:

A superfície deve estar limpa, isenta de óleos, graxas ou quaisquer partículas soltas. Se necessário lavar a área com jato d'água de alta pressão ou com uma escova de aço e água.

Para início da aplicação do **Mantelha** é necessário que o substrato esteja seco.

Aplicação do produto:

Remova aos poucos o filme plástico da face adesiva do **Mantelha** realizando a adesão inicial ao substrato.

Para fixação do **Mantelha** pressione do centro em direção as bordas de forma que elimine eventuais bolhas de ar. Executar o processo lentamente com auxílio de um rolete.

Para superfícies porosas, recomenda-se imprimir com tinta betuminosa **Primer Adeflex** ou **Ecoprimer** e aguardar secar por no mínimo 6 horas. Feito este processo proceda a colocação do **Mantelha** normalmente.

Recomenda-se que em cantos e nas cabeças dos parafusos (após o corte da parte externa excedente), seja feito um reforço de 10 cm sobre a superfície a ser vedada.

As sobreposições do **Mantelha** devem ser no mínimo de 10 cm, moldando a superfície de forma uniforme para proporcionar uma perfeita vedação. Manter a faixa de sobreposição no sentido contrário ao caimento da água.

Em lajes executar o **Mantelha** na posição horizontal, subindo 10 cm na posição vertical. Alinhar a outra faixa de **Mantelha** e aderir na vertical descendo e sobrepondo 10cm na faixa aderida na horizontal.

Caso necessite de um acabamento, o **Mantelha** aceita pintura acrílica com os produtos **Vedalage Branco e Vedalage Plus**.

RESTRIÇÕES DE USO

- Tráfego de pessoas ou equipamentos sobre as áreas reparadas podem ocasionar dano ao produto e ao serviço executado;
- Não utilize em substituição de rufos metálicos;
- Áreas sujeitas a grandes temperaturas como área interna de churrasqueira;
- Não aplicar em tempo frio, chuvoso e ou substrato molhado;

ACABAMENTO

Acabamento em alumínio

EMBALAGEM / EMPILHAMENTO

LARGURA	COMPRIMENTO	ÁREA TOTAL
0,48 m	10 m	4,8 m ²
1 m	10 m	10m ²

VALIDADE / ESTOCAGEM

2 (dois) anos a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco, ventilado e longe de fontes de calor.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page www.viapol.com.br

Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de proteção facial, botas impermeáveis e óculo de segurança.

Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte do produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material. Não reutilize as embalagens vazias.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Mantelha** e o site da www.viapol.com.br.

“ Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico.”
A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.