

MANTELHA

Impermeabilizante autoadhesivo reforzado

DESCRIPCIÓN

Mantelha es un impermeabilizante autoadhesivo con acabado de aluminio reforzado, a base de asfalto modificado con adición de polímeros.

El acabado está compuesto por una película de aluminio reforzado, que asegura mayor durabilidad al producto, reflexión de los rayos solares e impermeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	UNIDAD	RESULTADOS
Grosor	mm	1
Flexibilidad en bajas temperaturas	°C	-10°
Resistencia a la tracción	N	≥ 245
Estiramientos	%	≥ 12
Resistencia al desgarro	N	≥ 27

VENTAJAS

- Resistencia a la tracción, al alargamiento y al desgarro;
- Fácil aplicación;
- Gran adhesividad y moldeabilidad;
- Ofrece una solución de reparación inmediata;
- Resistente a los rayos solares;
- No se necesitan herramientas especiales para su aplicación.

UTILIZACIÓN

Mantelha está indicado para:

- Reparación en techos de pequeñas dimensiones no transitables*;
- Reparación de tejas metálicas, de amianto-cemento y de hormigón;
- Sellado de grietas y agujeros en tejas metálicas, de hormigón y concreto;
- Sellado de cabezal de tornillos;
- Volantes, canalones y bajantes metálicos;
- Protección de tuberías de PVC expuestas a la intemperie.

*Puede utilizarse en losas vistas de hasta 100 m².

Para otros usos, consulte al Departamento Técnico a través del correo electrónico sac@viapol.com.br.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, sin aceite, grasa ni partículas sueltas. Si es necesario, lave la zona con un chorro de agua a alta presión o con un cepillo de acero y agua.

Al inicio de la aplicación de **Mantelha**, es necesario que el sustrato esté seco.

Aplicación del producto:

Retire gradualmente la película de plástico de la cara adhesiva de **Mantelha**, realizando la adhesión inicial al sustrato.

Para el fijado de **Mantelha** presione desde el centro en dirección a los bordes de forma a eliminar eventuales burbujas de aire. Ejecutar el proceso lentamente con la ayuda de un rodillo.

Para superficies porosas, recomendamos imprimir con pintura bituminosa **Adeflex Primer** o **Ecoprimer** y esperar a que se seque durante al menos 6 horas. Realizado este procedimiento proceda a colocar **Mantelha** normalmente.

Se recomienda que en las esquinas y en las cabezas de los tornillos (después de cortar la parte exterior excedente), se realice un refuerzo de 10 cm sobre la superficie a sellar.

Los solapamientos de **Mantelha** deben ser de un mínimo de 10 cm, moldeando la superficie uniformemente para proporcionar un sellado perfecto. Mantenga la tira de superposición en sentido contrario a la corriente de agua.

En las placas, ejecutar el **Mantelha** en posición horizontal, subiendo 10 cm en posición vertical. Alinear la otra tira de **Mantelha** y adherir verticalmente bajando y solapando 10 cm sobre la tira adherida horizontalmente.

En el caso de necesitar un acabado, la **Mantelha** acepta pintura acrílica con los productos **Vedalage Branco** y **Vedalage Plus**.

RESTRICCIONES DE USO

- El tránsito de personas o equipos sobre las áreas reparadas puede causar daños al producto y al servicio realizado;
- No utilizar en lugar de las mangas metálicas;
- Áreas sujetas a elevadas temperaturas, como la zona interior de parrillas;
- No aplicar en tiempo frío, húmedo o lluvioso;

ACABADO

Acabado en aluminio

EMBALAJE / APILAMIENTO

ANCHO	LARGO	ÁREA TOTAL
0,48 m	10 m	4,8 m ²
1 m	10 m	10 m ²

VALIDEZ / ALMACENAJE

2 (dos) años a partir de la fecha de la fabricación en los embalajes originales e intactos, en local cubierto y seco, ventilado y lejos de fuentes de calor.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Antes de empezar a trabajar consulte la FDS (Ficha de Datos de Seguridad de Productos Químicos), disponible en nuestra página web www.viapol.com.br

Utilizar EPI adecuados como guantes y máscara de protección facial, botas impermeables y gafas de seguridad.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Eventual irritación de la piel, ojos o la ingestión del producto, buscar orientación médica, informado sobre el tipo de producto.

En el caso de ingestión, no inducir el vómito y busque ayuda médica inmediatamente.

CUIDADOS AMBIENTALES

No descarte el producto o el embalaje en el medio ambiente. Realizar la eliminación de los residuos de forma adecuada, de acuerdo con la legislación local vigente sobre el medio ambiente y los reglamentos aplicables, de acuerdo con las características del producto o material. No reutilice los embalajes vacíos.

Para más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad (FDS) de Mantelha y la página web www.viapol.com.br.

“ Nota: Las informaciones contenidas en esta ficha se basan en nuestros conocimientos para su ayuda y orientación. Resaltamos que el desempeño de nuestros productos depende de las condiciones de preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestro cuidado. El rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación, las condiciones del equipo y la superficie a recubrir. Así pues, no asumimos ninguna responsabilidad relativa al rendimiento y al desempeño de cualquier tipo como resultado de un uso inadecuado del producto. Este producto exige mano de obra especializada para su aplicación. Para mayores aclaratorias, consultar nuestro departamento técnico.”

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o informaciones contenidas en este folleto sin previo aviso.