

# VIAFOIL

## Subcobertura para telhados

### DESCRIÇÃO

Subcobertura para telhados feita com filme de polietileno e recoberta com película refletora de alumínio que proporciona excelente proteção impermeável e isolamento térmico às coberturas das edificações.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| PARÂMETROS                               | UNIDADE           | ESPECIFICAÇÃO                                    |
|--|-------------------|--|
| Material                                 | -                 | Folha aluminizada, tecido de rafia e Polietileno |
| Espessura da manta                       | mm                | ≈ 0,18   |
| Gramatura                                | kg/m <sup>2</sup> | 0,116  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                 | UNIDADE           | RESULTADOS                                       |
| Resistência a fungos                     | -                 | Não propaga                                      |
| Refletividade                            | -                 | 96%  |
| Resistência mecânica                     | kgs/cm            | 13,1   |
| Redução de temperatura ambiente (mínima) | °C                | Até 9,5°C  |
| Emissividade                             | 0,03              | u m  |

### VANTAGENS

- Proporciona mecanismo de reflexão ou retenção do calor, diminuindo a temperatura do local no verão e mantendo aquecida no inverno;
- Evita problemas indesejáveis de goteiras e infiltrações, geralmente ocasionados por desgaste natural das telhas, ventos fortes ou por problemas de inclinações;
- Inibi a proliferação de fungos, insetos e roedores;
- Alta durabilidade;

### UTILIZAÇÃO

**VIAFOIL** é indicado para:

- Telhados em geral;

Para outras utilizações de uso consulte o Departamento Técnico através do e-mail [sac@viapol.com.br](mailto:sac@viapol.com.br).

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### **Preparo do substrato**

Não requer qualquer ajuste estrutural e dispensa uma preparação especial da estrutura do telhado para sua colocação. A superfície deverá estar isenta de pregos ou pontas.

### **Aplicação do produto:**

Desenrole o **Viafoil** sobre os caibros (ou tesouras) paralelamente ao beiral, fixando-os com grampos ou pregos na estrutura da madeira, começando de baixo para cima, no sentido horizontal do telhado.

Deve-se respeitar o transpasse mínimo de 10cm realizando a emenda com o **Viaflex Fita**. Nesta etapa pode-se fazer também uma pré-fixação com pregos nos caibros.

Depois de fixada a manta em toda a área, aplique as ripas (contra-caibros) sobre o **Viafoil** fixando-os com pregos. Em seguida aplique o ripamento conforme o tamanho da telha, e finalize instalando as telhas.

## ACABAMENTO

Filme de alumínio em ambos os lados.

## RECOMENDAÇÕES DE USO

- Em telhados existentes é recomendada a remoção do telhado para fixação da manta no madeiramento.
- Durante a instalação do **Viafoil**, evitar ondulações na manta e perfurações desnecessárias.

## CONSUMO

| VIAFOIL  | CONSUMO   |
|--|---|
| Manta para subcobertura para telhados em geral | 1,15 m <sup>2</sup> - considerando sobreposições e perdas |

## EMBALAGEM

| EMBALAGEM                   |   |
|-----------------------------|---|
| Bobina com 10m <sup>2</sup> | Bobinas de 1,20m largura x 8,33m comprimento  |
| Bobina com 25m <sup>2</sup> | Bobinas de 1,20m largura x 20,83m comprimento |
| Bobina com 50m <sup>2</sup> | Bobinas de 1,20m largura x 41,66m comprimento |

## VALIDADE / ESTOCAGEM

02 (dois) anos a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas, em local coberto e seco e ventilado. Não deixar os rolos expostos a chuva e umidade.

## RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos), disponível em nossa home page [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

Utilize EPI's adequados e manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito e procure auxílio médico imediatamente.

## CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descarte o produto ou embalagem no meio ambiente. Realizar a destinação de resíduos de forma adequada conforme legislação vigente do meio ambiente local e regulamentos aplicáveis de acordo com as características do produto ou material.

Para maiores detalhes, consultar a ficha de segurança (FISPQ) do **Viafoil** ou dos produtos citados e o site da [www.viapol.com.br](http://www.viapol.com.br).

***Nota:** As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.*